CARBOLITE®
a VERDER company



SUSZARKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GP

www.carbolite.com/pl/produkty/piece/piece-przemyslowe/gp-suszarki-ogolnego-zastosowania/

GP

SUSZARKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Piec przemysłowy GP ogólnego przeznaczenia 300°C jest dostępny w dwóch rozmiarach i dwóch konfiguracjach: pionowy (A) i poziomy (B) przepływ powietrza.

Linia pieców przemysłowych oferuje również podstawę, na której można dodać szeroką gamę niestandardowych modyfikacji. Typowe przykłady to bardziej zaawansowane systemy sterowania i rejestrowania danych wymagane do zastosowań takich jak obróbka cieplna AMS2750H pod nadzorem Nadcap, lub modyfikacje umożliwiające obsługę cięższych obciążeń lub wspomaganie załadunku i wyładunku pieca, lub po prostu większe rozmiary Piece komorowe niż oferowane w standardowej ofercie.



GP

CECHY OGÓLNE

- Maksymalna temperatura pracy: 300 °C
- Przepływ powietrza pionowy (A) oraz poziomy (B) dla optymalnego rozkładu temperatury.
- wytrzymałe, polerowane wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Elementy grzejne w metalowej osłonie
- W pełni dostosowywana wentylacja komory
- Carbolite sterownik301, z pojedynczą rampą do wartości zadanej & timer procesowy
- Solidna konstrukcja
- Solidna konstrukcja obudowy wykonana ze stali nierdzewnej
- Izolacja wykonana z niskiej masy termicznej

GP

OPCJE

Proszę podać podczas zamawiania

- Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej - więcej informacji o kontrolerach.
- Wziernik termopary
- CWF-BAL: waga 8 kg z rozdzielczością 0,1 g
- Wzmocniona podstawa i półki o dużej wytrzymałości
- Opcja wypalania i utwardzania do ekstrakcji małych ilości lotnych rozpuszczalników
- Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- Wzierniki
- Dodatkowe półki
- Opcjonalnie stojak podłogowy

GP

PRZYKŁADY



GP220A



Piec GP 330B, model 330 litrowy z kontrolerem 3508P1 oraz wentylatorem wyciągowym



GP 450A with 3216P1 programmer option and overtemperature protection, plus AMS2750H thermocouple connection loops

GP

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja	GP220A	GP450A	GP450B
Maksymalna temperatura (°C)	300	300	300
Pojemność (litry)	220	450	450
Drzwi	Drzwi pojedyncze	Drzwi pojedyncze	Podwójne drzwi
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej	75	75	75
Czas powrotu do temp. otoczenia	24	30	35
Stabilność temperatury (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Jednorodność temperatury	±5.0	±5.0	±5.0
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	610 x 610 x 610	1220 x 610 x 610	610 x 1220 x 610
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	1240 x 862 x 850	1850 x 862 x 850	910 x 1800 x 850
Ilość półek w standardzie/ maksymalna	3 / 5	5 / 11	3 / 5
Ładowność pojedynczej półki/ całkowita (kg)	15 / 45	15 / 75	20 / 60
Opcjonalnie wzmocniona podstawa do dużych obciążeń maks. ciężar (kg)	150	250	225
Opcjonalne półki do dużych obciążeń maks. ilość	3	5	3
Opcjonalne półki do dużych obciążeń maks. waga / półka (kg)	50	50	75
Konfiguracja	Do umiejscowienia na stole	Do postawienia na podłodze	Do umiejscowienia na stole
Wymiana powietrza / godz. (z opcjonalnym wentylatorem wyciągowym)	107	59	59
Moc maksymalna (W)	3000	6000	6000

GP

KONTAKT

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-IBO-B

POPROŚ O OFERTĘ

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-IBO-B



CARBOLITE®
a VERDER company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece/piece-przemyslowe/gp-suszarki-ogolnego-zastosowania/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections