CARBOLITE®
a VERDER company



ETUVE INDUSTRIALE DE UZ GENERAL

GP

www.carbolite.com/ro/produse/etuve/etuve-industriale/gp-cuptoare-de-uz-general/

GP

ETUVE INDUSTRIALE DE UZ GENERAL

Cuptoarele industriale GP de uz general la 300°C sunt furnizate în două dimensiuni și două configurații: flux de aer vertical (A) și orizontal (B).

Gama de cuptoare industriale oferă, de asemenea, o bază pe care se pot adăuga o mare varietate de modificări personalizate. Exemple tipice sunt sistemele de control mai sofisticate și înregistrarea datelor necesare pentru aplicații precum tratamentul termic AMS2750H sub Nadcap sau modificări pentru a gestiona sarcini mai grele sau pentru a ajuta la încărcarea și descărcarea cuptorului, sau pur și simplu dimensiuni mai mari ale camerei decât cele oferite în gama standard.



GP

CARACTERISTICI STANDARD

- temperatura maximă de operare este 300°C
- flux de aer puternic vertical (a) sau orizontal (b) pentru uniformitate optimă
- carcasă internă din inox feritic de tip 430 lustruită, cu durată lungă de viață
- elemente de încălzire cu cămașă din metal izolate cu mineral
- ventilație ajustabilă a camerei
- Sistemul de control Carbolite 301, cu o singură rampă de temperatura și temporizator de proces
- construit pentru a rezista la exigențele unui mediu de producție
- construcție externă robustă din secțiune din oțel și panouri din oțel moale zincat
- Izolație cu transfer termic redus pentru eficiență energetică ridicată

GP

OPȚIUNI

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii

- Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind diponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală - mai multe informații despre sistemele de control disponibile
- Port de acces pentru termocuplu independent
- CWF-BAL: balanta de 8 kg cu precizie de cantarire de 0.1 g
- Baza și rafturi consolidate pentru regim greu de lucru
- Stoving & curing option for extraction of small volumes of volatile solvents
- Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)
- Porturi de intrare cablu
- Rafturi suplimentare
- stand pardoseală opțional

GP

EXEMPLE



GP220A



GP 330B, model de 330 litri cu programator 3508P1 și ventilator de evacuare opțional



GP 450A with 3216P1 programmer option and overtemperature protection, plus AMS2750H thermocouple connection loops

GP

DATE TEHNICE

Specificație	GP220A	GP450A	GP450B
Temp. max. (°C)	300	300	300
Volum (litri)	220	450	450
Uși	O singură ușă	O singură ușă	Ușă dublă
Timp de încălzire (min.)	75	75	75
Timp de revenire (min.)	24	30	35
Stabilitate temperatură (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Uniformitate temperatură (°C)	±5.0	±5.0	±5.0
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	610 x 610 x 610	1220 x 610 x 610	610 x 1220 x 610
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	1240 x 862 x 850	1850 x 862 x 850	910 x 1800 x 850
Rafturi montate / acceptate	3 / 5	5 / 11	3 / 5
Încărcare rafturi fiecare / total (kg)	15 / 45	15 / 75	20 / 60
Greutate bază armată opțională pentru regim de lucru greu (kg)	150	250	225
Nr maxim de rafturi opționale pentru regim de lucru greu	3	5	3
Capacitate rafturi opționale pentru regim de lucru greu (kg/raft)	50	50	75
Configurație	Bancă superioară	Fixat pe podea	Bancă superioară
Recirculare aer / hr (cu ventilator opțional)	107	59	59
Putere max. (W)	3000	6000	6000

GP

CONTACTAȚI-NE

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-IBO-B

SOLICITAȚI O COTAȚIE

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-IBO-B



CARBOLITE®
a VERDER company

www.carbolite.com/ro/produse/etuve/etuve-industriale/gp-cuptoare-de-uz-general/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections