CARBOLITE®
a VERDER company



WATERSTOF BUISOVEN TOT 1600°C

HTRH-H2

www.carbolite.com/nl/producten/vacuuem-ovens/vacuuem-buisovens/htrh-h2/

HTRH-H2

WATERSTOF BUISOVEN TOT 1600°C

Waterstof gebruik tot 100 % zuiverheid



HTRH-H2

STANDAARD FUNCTIES

- Naverbrander en overspoel tank veiligheidssystemen
- Reductie van zuurstof bij spoelen met inert gas
- Automatische werking
- Alle veiligheidsvoorzieningen voor werking onder waterstof
- pompeenheid, bvb. turbomoleculaire pomp of tweetraps roterende kleppen pompen (andere op aanvraag)
- Data registratie voor kwaliteitsbeheer

HTRH-H2

OPTIES

te specifiëren bij bestelling

- Uitgebreide keuze aan buisdiameters en materialen verkrijgbaar: bvb. kwarts, keramiek, metaal
- snelle koeling optie
- fast cooling option

HTRH-H2

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

gloeien, solderen, keramisch injectie vormgieten (CIM), ontbinden, ontgassen, drogen, metaal injectie vormgieten (MIM), pyrolyse, Quenching, rapid prototyping, sinteren, soldering, sublimering, synthese, temperen

HTRH-H2

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximum temperatuur	1600 °C
Verwarmde lengte	600 mm
Furnace Ø	100 mm
ieder model FHA/FHC, HTRH and HTRV serie kan uitgerust zijn met deze waterstof optie	

HTRH-H2

CONTACTEER ONS

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-3-UTF-H

OFFERTE-AANVRAAG

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-3-UTF-H



CARBOLITE®
a VERDER company

www.carbolite.com/nl/producten/vacuuem-ovens/vacuuem-buisovens/htrh-h2/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections