CARBOLITE®
a VERDER company



NAGYMÉRETŰ ÁLTALÁNOS IPARI MELEGÍTŐSZEKRÉNYEK

LGP

www.carbolite.com/hu/termekek/melegitoszekrenyek/ipari/lgp-nagymeretu-altalanos/

LGP

NAGYMÉRETŰ ÁLTALÁNOS IPARI MELEGÍTŐSZEKRÉNYEK

A LGP nagy általános célú sütők a legnagyobb választékot kínálják méret és maximális hőmérséklet tekintetében. A tartomány 500-től több mint 1750 literig terjed, a hőmérsékleti tartomány pedig 425 °C-tól 700 °C-ig.

A LGP sorozat gyakran személyre szabott, hogy pontosan megfeleljen a felhasználó igényeinek.

Tipikus példák erre a komplexebb vezérlőrendszerek és adatfelvétel, amely szükséges olyan alkalmazásokhoz, mint az AMS 2750H hőkezelés a Nadcap alatt, vagy módosítások nehezebb terhelések kezelésére vagy a sütő be- és kihelyezésének segítésére, vagy egyszerűen nagyobb Kamrás kemencék tér méretek, mint amennyit a standard sorozat kínál.



LGP

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- max. hőmérséklet 425°C, 625°C vagy 700°C
- 500-től 1750 literes kamrás kemencék térfogatú
- digitális kijelzős PID 3216CC hőmérsékletszabályozó
- túlhevülés elleni védőkapcsoló
- stabil és bevált kialakítású nagy méret
- robusztus kialakítás a durva üzemi körülmények elviseléséhez
- hatékony légkeverés és kitűnő hőmérséklethomogenitás nagyteljesítményű ventilátorok révén
- korrózióálló nemesacél (430) kamrabelső
- acélvázból és festett horganyzott acéllemezből kialakított stabil és robusztus külső burkolat
- egy- és kétszárnyas ajtajú típusok
- Polc futók 1000 literig terjedő modelleken (opcionális 1750 literig terjedő modelleken)
- csekély hőtehetetlenségű szigetelés a nagy energiahatékonyság és a gyors fűtési- ill. hűlési sebességek biztosításához
- szabályozható adagolású frisslevegő bevezetés
- Ethernet kommunikáció

LGP

OPCIÓK

Már a rendeléskor megadandók.

- többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal – további információk: www.carbolite.com/hu/termekek/homersekletszabalyozok/
- Egyedi specifikációk elérhetők AMS2750H (Nadcap) megfelelő alkalmazásokhoz
- furatnyílások kábelek & csövek átvezetéséhez
- elszívó ventilátor kapcsolóval
- manuális vagy motoros nyitású függőleges ajtók
- függőleges légáram
- EN1539 szerinti hasadó tárcsás kialakítás
- belső világítás (hőmérséklettől függően)
- normál vagy megerősített (jobban terhelhető) rácspolcok
- tartozékok széles választéka minták betöltéséhez és kezeléséhez

LGP

MŰSZAKI ADATOK

425 °C-OS MODELLEK

Specifikáció	LGP 4/500	LGP 4/1000	LGP 4/1750
Max. hőmérséklet (°C)	425	425	425
Min. hőmérséklet (°C)	szobahőm. +35	szobahőm. +35	szobahőm. +35
Hőmérsékletstabilitás (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Homogenitás (°C)	±5.0 @250°C	±5.0 @250°C	±5.0 @250°C
Felfűtési idő (perc)	60	60	60
Méretek: belül mag x szél x mély (mm)	800 x 800 x 800	1000 x 1000 x 1000	1200 x 1200 x 1200
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	1450 x 1820 x 1520	1650 x 2020 x 1720	1850 x 2820 x 1920
Ajtók	egyszárnyú ajtó	egyszárnyú ajtó	egyszárnyú ajtó
Polcok száma alapkiépítésben / összesen	0 / 4 (tartósín beépítve - polc külön rendelendő)	0 / 4 (tartósín beépítve - polc külön rendelendő)	0 / 5 (tartósín és polc külön rendelendő)
Polc terhelhetősége / összesen (kg)	50 / 200	50 / 200	50 / 250
Kamratérfogat (liter)	500	1000	1750
Súly (kg)	--	--	--
Max. teljesítmény (W)	9000	18000	24000

LGP

MŰSZAKI ADATOK

625 °C-OS MODELLEK

Specifikáció	LGP 6/500	LGP 6/1000	LGP 6/1750
Max. hőmérséklet (°C)	625	625	625
Min. hőmérséklet (°C)	szobahőm. +35	szobahőm. +35	szobahőm. +35
Hőmérsékletstabilitás (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Homogenitás (°C)	±5.0 @250°C	±5.0 @250°C	±5.0 @250°C
Felfűtési idő (perc)	75	75	75
Méretek: belül mag x szél x mély (mm)	800 x 800 x 800	1000 x 1000 x 1000	1200 x 1200 x 1200
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	1450 x 1820 x 1520	1650 x 2020 x 1720	1850 x 2820 x 1920
Ajtók	egyszárnyú ajtó	egyszárnyú ajtó	egyszárnyú ajtó
Polcok száma alapkiépítésben / összesen	0 / 4 (tartósín beépítve - polc külön rendelendő)	0 / 4 (tartósín beépítve - polc külön rendelendő)	0 / 5 (tartósín és polc külön rendelendő)
Polc terhelhetősége / összesen (kg)	50 / 200	50 / 200	50 / 250
Kamratérfogat (liter)	500	1000	1750
Súly (kg)	--	--	--
Max. teljesítmény (W)	13500	24000	36000

LGP

KAPCSOLATFELVÉTEL

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-IBO-C

AJÁNLATKÉRÉS

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-IBO-C



CARBOLITE®
a VERDER company

www.carbolite.com/hu/termekek/melegitoszekrenyek/ipari/lgp-nagymeretu-altalanos/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections