CARBOLITE®
a VERDER company



ÁLTALÁNOS IPARI MELEGÍTŐSZEKRÉNYEK

GP

www.carbolite.com/hu/termekek/melegitoszekrenyek/ipari/gp-altalanos/

GP

ÁLTALÁNOS IPARI MELEGÍTŐSZEKRÉNYEK

A GP általános célú 300°C-os ipari sütők két méretben és két konfigurációban érkeznek: függőleges (A) és horizontális (B) légáramlás.

Az ipari sütő sorozat egy alapanyagot is biztosít, amelyre sokféle egyedi módosítás hozzáadható. Tipikus példák erre a komplexebb vezérlőrendszerek és adatfelvétel, amely szükséges olyan alkalmazásokhoz, mint az AMS2750H hőkezelés a Nadcap alatt, vagy módosítások nehezebb terhelések kezelésére vagy a sütő be- és kihelyezésének segítésére, vagy egyszerűen nagyobb Kamrás kemencék méretei, mint amennyit a standard sorozat kínál.



GP

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- max. hőmérséklet 300°C
- intenzív függőleges (A) vagy vízszintes (B) légáram az optimális hőmérséklethomogenitás eléréséhez
- polírozott nemesacél (430) kamrabelső
- ásványi szigeteléssel nem érintkező, fémburkolatú fűtőelemek
- szabályozható adagolású frisslevegő bevezetés
- Carbolite 301 hőmérsékletszabályozó: állítható sebességű felfűtés beállított hőmérsékletre és időkapcsoló
- robusztus kialakítás a durva üzemi körülmények elviseléséhez
- acélvázból és horganyzott acéllemezből kialakított stabil és robusztus külső burkolat
- csekély hőtehetetlenségű szigetelés a nagy energiahatékonyság és a gyors fűtési- ill. hűlési sebességek biztosításához

GP

OPCIÓK

Már a rendeléskor megadandók

- többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal - további információk
- átmenő furat a minta hőmérsékletét mérő hőelem számára
- AMS2750F (Nadcap) követelménynek megfelelő egyedi kialakítás megbeszélés szerint
- megerősített kamraalj és tartópolcok
- opcionális kialakítás kis mennyiségű szerves oldószer eltávolítására
- túlhevülés elleni védőkapcsoló (értékes minták védelméhez és felügyelet nélküli működtetéshez ajánlott)
- furatnyílások vezetékek átvezetéséhez
- további polcok
- opcionális tartóállvány álló kivitelhez

GP

PÉLDÁK



GP220A



GP 330B, 330 literes típus 3508P1 programozható hőmérsékletszabályozóval és lefúvató ventilátorral



GP 450A with 3216P1 programmer option and overtemperature protection, plus AMS2750H thermocouple connection loops

GP

MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	GP220A	GP450A	GP450B
Max. hőmérséklet (°C)	300	300	300
Kamratérfogat (liter)	220	450	450
Ajtók	egyszárnyú ajtó	egyszárnyú ajtó	kétszárnyú ajtó
Felfűtési idő (perc)	75	75	75
Regenerálódási idő (perc)	24	30	35
Hőmérsékletstabilitás (°C)	±0.5	±0.5	±0.5
Homogenitás (°C)	±5.0	±5.0	±5.0
Méretek: belül mag x szél x mély (mm)	610 x 610 x 610	1220 x 610 x 610	610 x 1220 x 610
Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)	1240 x 862 x 850	1850 x 862 x 850	910 x 1800 x 850
Polcok száma alapkiépítésben / összesen	3 / 5	5 / 11	3 / 5
Polc terhelhetősége / összesen (kg)	15 / 45	15 / 75	20 / 60
Minták max. összsúlya (kg) opcionális súlyos polcokkal	150	250	225
Opcionális súlyos polcok max. száma	3	5	3
Opcionális súlyos polc max. terhelhetőség / polc (kg)	50	50	75
Kialakítás	asztali készülék	álló készülék	asztali készülék
Légcsere / h (opcionális elszívó ventilátorral)	107	59	59
Max. teljesítmény (W)	3000	6000	6000

GP

KAPCSOLATFELVÉTEL

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-IBO-B

AJÁNLATKÉRÉS

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-IBO-B



CARBOLITE®
a VERDER company

www.carbolite.com/hu/termekek/melegitoszekrenyek/ipari/gp-altalanos/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections